

OPTIMUS

Unwiderstehlich. Einzigartig. Vielseitig.







OPTIMUS - Die Balkenleuchte, die alles kann!

Die Optimus Balkenleuchte eignet sich bestens für Neubauten wie auch für Renovierungsarbeiten. Mit einer Effizienz von bis zu 137lm/W erfüllt die Optimus sämtliche Beleuchtungsanforderungen.

Die neue Version bietet zudem ein Osram Betriebsgerät wodurch vier verschiedene Leistungsstufen eingestellt werden können.

Zusätzlich zu den verschiedenen Leistungen bestimmen Sie die passende Lichtfarbe durch den Colorswitch. Mittels des an der Leuchte angebrachten Schalters, verstellen Sie ganz einfach die Lichtfarbe von 3000K über 4000K bis hin zu 5000K.

Montieren Sie die Leuchte durch vorgefertigte Schraubenschlitze, längs wie auch quer, direkt an der Decke. Durch die ausgestatteten Schraubenschlitze kann die Leuchte problemlos nach Ihren Bedürfnissen ausgerichtet werden.

Profitieren Sie zudem von unserem Optimus Zubehör. Darunter gehört das Seilpendel-Set wie auch die Montageklammer. Mit der Montageklammer können die Zeitersparnisse bei Renovierungsarbeiten maximiert werden, indem das bereits bestehende Bohrloch wieder verwendet werden kann.





Aufgrund der Ästhetik verfügt die Optimus über keine Sollbruchstelle. Dies ermöglicht es Ihnen selbst zu wählen, wo der seitliche Kabelaustritt positioniert werden soll. Wodurch der Enddeckel die Optimus nochmals einiges attraktiver macht.







OPTIMUS





















Art. Nr.	Grösse	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Lichtfarbe	Schutzgrad	Funktion	Dimmbar	Brutto
40010	1195mm	20/25/30/35W	weiss	2750-4800lm	3000/4000/5000K	IP20	keine	on/off	74.00
40011	1195mm	20/25/30/35W	weiss	2750-4800lm	3000/4000/5000K	IP20	Not 3h	on/off	164.00
40012	1450mm	27/32/42/50W	weiss	3780-7000lm	3000/4000/5000K	IP20	keine	on/off	92.00
40013	1450mm	27/32/42/50W	weiss	3780-7000lm	3000/4000/5000K	IP20	Not 3h	on/off	184.00
40014	1195mm	35W	weiss	4800lm	3000/4000/5000K	IP20	keine	DALI / Push	159.00
40015	1195mm	35W	weiss	4800lm	3000/4000/5000K	IP20	Not 3h	DALI / Push	249.00
40016	1450mm	50W	weiss	7000lm	3000/4000/5000K	IP20	keine	DALI / Push	189.00
40017	1450mm	50W	weiss	7000lm	3000/4000/5000K	IP20	Not 3h	DALI / Push	259.00
40018	600mm	11/14/17/20W	weiss	1550-2750lm	3000/4000/5000K	IP20	Kein	on/off	64.00
40020	1195mm	20/25/30/35W	schwarz	2750-4800lm	3000/4000/5000K	IP20	keine	on/off	79.00
40021	1195mm	20/25/30/35W	schwarz	2750-4800lm	3000/4000/5000K	IP20	Not 3h	on/off	169.00
40026	1450mm	27/32/42/50W	schwarz	3780-7000lm	3000/4000/5000K	IP20	keine	on/off	102.00
40025	1195mm	20/25/30/35W	weiss	2750-4800lm	4000K	IP20	HF-Sensor	On/off	104.00
40035			Edelstahl				Clips		3.50
40036	2000mm		Edelstahl				Seilpendel		12.50















